



- Uchwyt montażowy dla rury kolanowej

Rura kolanowa PE

Idealnym rozwiązaniem, aby zapobiegać nadmiernemu przedostawaniu się krów w głąb legowiska jest zastosowanie rury polietylenowej (PE). Rura PE nakierowuje zwierzę do idealnej pozycji leżąc w legowisku. W rezultacie, krowa ma ułatwione wstawanie oraz przestrzeń legowiskowa pozostaje czystsza. Krowa zdecydowanie łatwiej może rozciągnąć przednie kopyta ponad rurą o wymiarze 125mm. Elastyczne właściwości polietylenu zapobiegają przed uszkodzeniem rury kolanowej przez zwierzęta.

Rura kolanowa może być montowana do większości typów wygrodzeń legowiskowych. Specjalny uchwyt montażowy daje możliwość płynnej regulacji wysokości rury kolanowej. Ponadto, istnieje możliwość montażu rury kolanowej bezpośrednio na podłożu betonowym dzięki specjalnym uchwytem montażowym.

Najważniejsze zalety:

- Elastyczne właściwości PE, dzięki czemu bardzo długi okres użytkowania;
- Solidna rura, grubość ścianki 7,4-9,5 mm;
- Okrągły kształt, brak odgniotów przednich kończyn;
- Zapewnia dodatkową stabilizację wygrodzenia (w przypadku montażu przy użyciu uchwyty przymocowanego do wygrodzenia legowiskowego);
- Możliwość stosowania ze wszystkimi rodzajami materacy legowiskowych
- Możliwość regulacji (w przypadku montażu przy użyciu uchwyty przymocowanego do wygrodzenia legowiskowego);
- Rura kolanowa dostarczana jest w odcinkach o długości 6 metrów;
- Możliwość łączenia rury kolanowej;
- Złączka końcowa (przyścienna) dla PE125;
- Specjalny uchwyt do montażu na podłożu betonowym.